

## Pompa do atrakcji basenowych Kripsol Niger KNG



Symbol  
produktu

SPA-KNGT1

### POMPA BASENOWA KRIPSOL

Obudowa pompy wykonana z bardzo trwałego termoutwardzalnego plastiku wzmocnionego włóknem szklanym. Wirnik z norylu wzmocnionego stalą nierdzewną AISI 303. Jako nowość seria NIGER oferuje możliwość zmiany przyłącza pompy na średnicę Ø 50 lub Ø 63 mm.

Uszczelnienie mechaniczne ze stali AISI 316. Kropłoszczelny (wodoszczelny) silnik elektryczny, IP – 55, klasa izolacji F, 50 Hz, 2.850 obr./min.

Pompy mogą być stosowane do wody słonej.

Standardowo pompa posiada przyłącze 2" GZ. W przypadku przyłącza na klej należy zamówić SPA-EK50, SPA-EK63.

Tabela:

Opis

| Model        | P2*<br>HP | P1*<br>KW | Wysokość słupa wody (m) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |           |           | 5                       | 6    | 8    | 10   | 11   | 12   | 14   | 16   | 18   |
|              |           |           | Wydajność w m³/h        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SPA-KNGM-075 | 0,75      | 0,75      | 16,5                    | 15,4 | 14   | 12   | 10,7 | 9,4  | 5,7  | -    | -    |
| SPA-KNGM-100 | 1,00      | 1,00      | 22                      | 20   | 18   | 15,9 | 14,7 | 13,5 | 10,5 | 6,3  | -    |
| SPA-KNGM-150 | 1,50      | 1,60      | 28                      | 26   | 23,5 | 22,4 | 21,3 | 20,2 | 16,9 | 12,3 | 6,7  |
| SPA-KNGM-200 | 2,00      | 1,92      | 32,5                    | 29,9 | 28,3 | 26,2 | 25,1 | 24   | 21   | 17,5 | 12,5 |

\*MOC

P1: Pobór mocy

P2: Moc silnika

